



MODIFICATIONS			NOTAS
IND.	DESCRIPTION	FECHA	
			A y B, DIMENSIONES DE CABINA C y D, DIMENSIONES DE HIEUDO M y N, DIMENSIONES CUARTO DE MAQUINAS PL= PASO LIBRE F= FOSO R= RECORRIDO Hu= HUIDA H= ALTURA LIBRE CABINA HL= ALTURA LIBRE PUERTA LC= LONGITUD CILINDRO CERRADO LG= LONGITUD DE GUIAS LP= LONGITUD PEDESTAL RC= RECORRIDO CILINDRO LT= LONGITUD DE TUBERIAS

REACCIONES	
Ry	11,5 kN
Rx	7,3 kN
Rs	60,8 kN
Rg	22,8 kN

CARACTERISTICAS GENERALES	
CARGA NOMINAL	800 Kg
RECORRIDO	10000 mm
Nº PARADAS	3
VELOC. NOMINAL	0,8 m/s
CARACTERISTICAS EQUIPO HID.	
CILINDRO	100x5
CAJAL	125 1/m
POTENCIA	13,2 kW
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
ALIMENTACION	200V 3-60Hz
I NOMINAL	59 A
ARRANQUE	SOFT STARTER
I ARRANQUE	88 A

INSTALLATION EN GAINE  
MACONNEE

ESCALA:	FECHA	FIRMA	HIDRAL FRANCE
1/20			
S/E			
DIM. mm.	TITULO:		REF.
EUROP.	ASCENSEURS HYDRAULIQUE AH-800		AH AH-800