



MODIFICATIONS				NOTES	
IND.	DESCRIPTION	DATE	SIGNAT.		
	A y B, DIMENSIONS DE CABINE				
	C y D, DIMENSIONS DE GAINÉ				
	M y N, DIMENSIONS LOCAL MACHINERIE				
	F= FOSSE				
	R= COURSE				
	H= HAUTEUR SOUS DALLE				
	LC= LONGUEUR VERIN FERMÉ				
	LG= LONGUEUR DE GUIDES				
	PL= PASSAGE LIBRE				
	RC= COURSE VERIN				
	AC= FIXATION VERIN				
	AP= FIXATION DU PILIER SOUS VERIN				
	HC= HAUTEUR LIBRE CABINE				
	HP= HAUTEUR LIBRE PORTE				
	LP= LONGUEUR DU PILIER SOUS VERIN				
	LT= LONGUEUR DE LA CANALISATION				

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
CHARGE UTILE	300 Kg
COURSE	2790 mm.
№. D'ARRÊTS	2
VITESSE	0,2 m/s
CARACTÉRISTIQUES EQUIPE H.	
CYLINDRE	40
DEBIT	7,5
PUISANCE	1,5 KW
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQ.	
TENSION	400V 3/N-50Hz
C. NOMINAL	2,6 A
DEMARRAGE	Direct
C. DEMARRAGE	13 A

ÉCHELLE:	DATE	SIGNATURE	HIDRAL FRANCE
1/15	DESSINE		
S/E	REVISER		
	APPROUVE		
DIM. (mm)	TITRE:		REF.
EURP.	PLAN D'INSTALLATION MINI MONTE-CHARGE		MTH MTH